

Prestatieverklaring

07714.DOP.03.HMG 0/45

1. Producttype:	Hydraulisch menggranulaat 0/31,5													
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument													
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw													
4. Producent:	 VAN LEEUWEN KATWIJK GROEP													
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument													
6. Beoordelingssysteem:	4													
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen													
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen													
9. Essentiële kenmerken	Prestatie		Geharmoniseerde norm											
4.2: Gradering	0/45		NEN-EN 13242 + A1:2008											
4.3: Gradering GA75, GTA25	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis [%]</th> <th>Declaratie [%]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90 mm</td> <td>100%</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>45 mm</td> <td>75-99</td> <td>94 – 98 %</td> </tr> <tr> <td>22,4 mm</td> <td></td> <td>72 – 76 %</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef		Eis [%]	Declaratie [%]	90 mm	100%	100 %	45 mm	75-99	94 – 98 %	22,4 mm		72 – 76 %
Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]												
90 mm	100%	100 %												
45 mm	75-99	94 – 98 %												
22,4 mm		72 – 76 %												
4.6: Gehalte fijn materiaal	f ₇													
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Niet schadelijk													
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	F _{I20} S _{INR}													
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}													
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ SZ _{NR}													
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DENR}													
5.4: Korrel dichtheid	2,29 Mg/m ³													
5.5: Waterabsorptie	4,5 %													
5.6: Samenstelling	RC ₄₅ , Rcug ₅₀ , Rb ₅₀₋ , Ra ₅₋ , X ₁₋ , FL ₁₀₋													
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{Declared}													
6.3: Totaal zwavel	S ₁													
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}													
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD													
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}													
Emissie gevaarlijke stoffen														
- asbest	< 100 mg/ kg ds													
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit													
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:														
Noordwijk, 01-01-2017														
Naam: <u>AH van Leeuwen</u>		Handtekening: 												
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen														