

Prestatieverklaring

DOP.HMG.0_45.2019-01
CE.03.HMG.0_45.2019-01

1. Producttype:	Hydraulisch granulaat 0/45											
2. Typenummer: Partijnummer:	A2 Vermeld op begeleidingsdocument											
3. Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw											
4. Producent:	 Recycling Samen gaan voor duurzaam. Van Leeuwen Papier & Metaalhandel B.V. De Hooge Krocht 151 2201 TS Noordwijk											
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument											
6. Beoordelingssysteem:	4											
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Geen											
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen											
9. Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde norm										
4.2: Gradering	0/45											
4.3.1: Gradering	G _A 75 + G _{TA} 25											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis</th> <th>Declaratie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>45 mm</td> <td>75 - 99%</td> <td>94 - 98%</td> </tr> <tr> <td>22,4 mm</td> <td></td> <td>75 - 87%</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis	Declaratie	45 mm	75 - 99%	94 - 98%	22,4 mm		75 - 87%	NEN-EN 13242 + A1:2008	
Zeef	Eis	Declaratie										
45 mm	75 - 99%	94 - 98%										
22,4 mm		75 - 87%										
4.6: Gehalte fijn materiaal	f ₇											
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen blauw: 1,2 g/kg											
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	F _{I20} S _{INR}											
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C _{90/3}											
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA ₆₀ SZ _{NR}											
5.3: Weerstand tegen slijtage	M _{DENR}											
5.4: Korreldichtheid	2,44 Mg/m ³											
5.5: Waterabsorptie	3,2%											
5.6: Samenstelling	RC ₄₅ ; Rcu ₅₀ , Rb ₅₀ , Ra ₅ , X ₁ , FL ₁₀ .											
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{Declared}											
6.3: Totaal zwavel	S ₁											
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS _{0,7}											
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NaOH: negatief											
7.3.3: Vorst/dooi bestendigheid	F _{NR}											
Emissie gevaarlijke stoffen												
- asbest	< 100 mg/ kg ds											
- samenstelling	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit											
- uitloging anionen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit											
- uitloging van zware metalen	Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit											
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:												
Noordwijk, 25-02-2019												
Naam: <u>A.M. van Leeuwen</u> Handtekening: 												
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat een bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen												